



- » **pro všechny olejované povrchy, např. stoly, pracovní desky, nábytek a další dřevěné předměty**
- » **regeneruje a chrání**
- » **čistí a udržuje**

Vlastnosti:

Ecoline Vosk na údržbu je tekutý údržbový prostředek na přírodní bázi. K regeneraci a oživení silně namáhaných dřevěných či korkových povrchů. Pravidelná údržba pomocí *Ecoline Vosku na údržbu* povrch chrání, regeneruje a oživuje. *Ecoline Vosk na údržbu* je odolný vodě a nečistotám, povrch je možno přeleštit.

Odstín:

8111Eco bílá

8119Eco bezbarvý

8129Eco bezbarvý připraveno ve spreji

Použití:

Speciálně pro dřevěné a korkové podlahy s olejovaným povrchem, také pro nábytek (pracovní a stolové desky) a ostatní dřevěné plochy. Rovněž vhodné pro podlahy s UV olejem.

Příprava:

Před použitím dobře protřepat.

Ecoline Vosk na údržbu nanese na podlahu zbavenou prachu, rovnoměrně rozetřeme hadrem nebo mopem – necháme zaschnout a přeleštíme.

Zpracování:

Odstranění skvrn:

Nanese na podlahu malé množství *Ecoline Vosku na údržbu* a skvrnu pomocí hadru odstraníme. Nepoužívejte drátěnku, mikrovlákno nebo abrazivní čisticí prostředky!

Frekvence údržby:

Každé tři měsíce nebo dle potřeby - zejména na chodbách, u dveří a pod jídelními stoly.

Nejlepší teplota pro zpracování:

Mezi 8 °C a 25 °C.

Vydatnost z litru na hladkém dřevu:

1 litr stačí na ca. 200 m²

Doba schnutí:

Cca. 45 minut

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 1rok.

Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,98 – 1,04 g/cm³

Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: nehořlavý

Bezpečnostní pokyny-první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Může způsobit vážné podráždění očí. Po použití důkladně omyjte ruce. Použijte pracovní rukavice a ochranu obličeje a očí. PŘI KONTAKTU S OČIMA: několik minut opatrně proplachujte vodou. Eventuelně vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: BIT. Může způsobit alergické reakce. Dodatečně pro 8111Eco: Pozor! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

GISCODE: Ö10+ · GGVSEB / ADR -/-

Označení WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de