

Cleaner for Wood-Plastic-Decking (WPC)

Technický list
Duben 2016
Strana 1/1



» čistí rychle a intenzivně terasy z dřevoplastu

Vlastnosti:

SAICOS Cleaner for Wood-Plastic-Decking (WPC) slouží k jednoduchému, důkladnému čištění teras z materiálu dřevoplast (WPC). Bez rozpouštědel, neobsahuje chlor a formaldehyd, rovněž neobsahuje bělidla, je biologicky odbouratelný.

Kód produktu:

8123

Oblast použití:

Pro důkladné čištění WPC teras (dřevoplast)

Příprava:

SAICOS Cleaner for Wood-Plastic-Decking (WPC) ředíme do poměru 1:10 vodou. (např. 0,5 litru koncentrátu do 5 litrů vody)

Zpracování:

Jednoduše pomocí kartáče nanese roztok rovnoměrně na povrch WPC povrchu (nenecháváme kaluže). Necháme působit 5 – 20 minut. Během této doby nanese na případná suchá místa čistič znovu. Uvolněné nečistoty poté důkladně setřeme vlhkou utěrkou, drážky případně vyčistíme kartáčem. Následně pak 2-3x setřeme vodou čistou utěrkou.

Vydatnost:

1 litr SAICOS Cleaner for Wood-Plastic-Decking (WPC) koncentrátu smíchat s 10 litry vody, vznikne cca. 11 litrů čistícího roztoku. (dle ředění / znečištění)

Počet nánosů: 1 nános, u silného znečištění 2.

Doba schnutí:

V závislosti na povětrnostních podmínkách, schne jako normální mokrý povrch.

Údržba pracovních pomůcek:

Důkladně omýt vodou a nechat vyschnout.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách bez omezení.

Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0.995 - 1.023 g/cm³

Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: nehořlavý

Bezpečnostní pokyny-první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Při kontaktu s očima ihned vyplachovat čistou vodou a vyžádat si radu lékaře. Může způsobit vážné podráždění očí. Při požití ihned vyhledejte lékaře, ukažte etiketu.

Bezpečnostní listy k dispozici na vyžádání.

GISCODE: GU80

GGVSEB / ADR -/-

Označení WGK 2 dle německé normy

Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.cz