

# Olej na nábytek / Möbel-Öl

Technický list

leden 2022

Strana 1/2



## Vlastnosti:

SAICOS Olej na nábytek byl vyvinut speciálně jako povrchová úprava nábytku, stolů, kuchyňských pracovních desek, dveří a jiných dřevěných výrobků (např. dětské hračky) v interiéru. Snadno se nanáší, je velmi odolný, vodoodpudivý a odolný vůči nečistotám.

SAICOS Olej na nábytek zdraví neškodný, snadno se udržuje - na bázi přírodních surovin (oleje a vosky)

## SAICOS Olej na nábytek chrání dřevo na přírodní bázi:

Přírodní oleje se vpíjí hluboko do dřeva a chrání ho zevnitř a udržují elasticitu dřeva.

Dřevěné povrchy ošetřené SAICOS Olej na nábytek budou špině a vodě odpudivé a extrémně odolné. Káva, víno, agresivní ovocné šťávy nebo domácí chemikálie nevniknou do dřeva a dají se snadno odstranit.

SAICOS Olej na nábytek se trvale spojí se dřevem, proto je není nutné při eventuální renovaci povrchu obrušovat.

Dřevo si ponechá přirozenou krásu i po letech používání.

## Odstíny:

3311 ultramatný bezbarvý

## Poznámka:

Výsledný barevný odstín je závislý na více faktorech: vedle druhu dřeviny, textury dřeva, je rozhodující i kvalita broušení. Doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originální dřevinu, aby bylo dosaženo co nejpřesnější představy o konečném odstínu. (DIN 18356).

## Oblast použití:

kuchyňské desky, stolové desky, nábytek a další dřevěné výrobky v interiéru a různé předměty ze dřeva. Velmi vhodné i pro použití v koupelnách nebo kuchyních.

Malá 0,3 litrová láhev je velmi praktická a byla navržena speciálně pro domácí použití.

## Příprava:

Povrch dřeva musí být suchý a čistý (max. 12 % vlhkosti). Lakované dřevo je třeba odmořit nebo obrousit. (konečná zrnitost broušení 120 – 150). Brusný prach důkladně odstraňte.

Povrchy, které byly olejované nebo voskované se nemusí obrušovat, mimo dřeva, které je silně zašedlé.

K vyčištění povrchu doporučujeme SAICOS Magic Cleaner.

- » **přírodní povrchová úprava pro silně zatěžované dřevěné povrchy**
- » **0,3 litrová láhev – praktická a snadno použitelná**
- » **na bázi přírodních olejů – nezávadný a snadná údržba**
- » **velmi odolný - vodoodpudivý**
- » **oxidativní schnutí**

U koupelnového nábytku doporučujeme jeden nátěr SAICOS Základový olej extra řídký a jako konečný nátěr dvakrát SAICOS Olej na nábytek.

## První nátěr:

SAICOS Olej na nábytek láhev dobře protřepat. Nanese rovnoměrně, v tenké vrstvě hadříkem nebo SAICOS Plochý štětec ve směru vláken dřeva. Přebytečný materiál odstraníme hadříkem. Doba schnutí: cca. 4 – 6 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti). Proti prachu zaschlé za cca. 4 hodiny.

Jedná se o oxidativní schnutí – během nátěru i po něm zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken.

## Druhý nátěr:

Stejně jako první nátěr.

Doba schnutí: cca. 4 – 6 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti). Proti prachu zaschlé za cca. 4 hodiny. Plně vytvrnutí povrchu je dosaženo za 4 – 5 dnů.

Jedná se o oxidativní schnutí – během nátěru i po něm zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken.

## Nejlepší teplota pro nanášení:

mezi 8 °C a 35 °C.

## Vydatnost z litru:

0,3 litru vystačí na cca. 4 m<sup>2</sup> pro 2 nátěry.

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

## Počet nátěrů:

První nátěr: 2 nánosy (základ není nutný)

Renovace: 1 nános je obvykle dostačující

## Snadná údržba:

### Běžné čištění:

S prachovkou nebo hadrem. Může být stíráno na vlhko (SAICOS - Prostředek na údržbu). Obnovovací údržba a čištění se SAICOS Vosk na údržbu. Vosk nanese na hadřík nebo přímo na povrch a rozetřeme.

**Renovace:** vyčistíme za pomoci SAICOS Magic cleaner. Není nutné obrušování – doporučujeme lehké přebroušení (zrnitost 150) povrchu – potom jednoduše nanést nový nátěr SAICOS Olej na nábytek na očištěnou plochu.

# Olej na nábytek / Möbel-Öl

Technický list

leden 2022

Strana 2/2



## Čištění pracovního náčiní:

Se SAICOS čistič štětců.

## Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách minimálně 5 let. Tekutý výrobek je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

## Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,9 – 0,93 g/cm<sup>3</sup>.

Viskozita: 55 - 95 sec., 4 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: více než 61 °C podle DIN 53213

## Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2)).

Bezpečnostní list na vyžádání.

EU-limit pro jednosložkové speciální laky (kategorie A/i): 500 g/l (2010).

SAICOS Olej na nábytek obsahuje maximálně 500 g/l VOC.

GISCODE: Ö60.

GGVSEB / ADR -/-

Identifikace WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)