

Ecoline Magic Cleaner / Ecoline Magic Cleaner

technický list

leden 2022

Strana 1/2



- » **pro důkladné vyčištění - před renovací**
- » **pro špinavé, nevzhledné dřevěné a korkové podlahy**
- » **vyčistí intenzivně také dřevěné stoly, nábytek, i další povrchy, jako např. PVC, linoleum, dlažbu, keramiku, přírodní kámen...**
- » **bez rozpouštědel**

Vlastnosti:

Ecoline Magic Cleaner – je perfektní řešení pro nevzhledné povrchy: k intenzivnímu vyčištění veškerých dřevěných a korkových povrchů s voskováním, olejováním nebo lakováním povrchem. Odstraňuje nikotinový povlak, mastnoty a nečistoty, např. v kuchyni a koupelně.

Neobsahuje bělidla. Vhodný rovněž pro strojové použití.

Odstín:

8125Eco Ecoline Magic Cleaner **koncentrát**

8126Eco Ecoline Magic Cleaner **spray (připraven k použití)**

Oblasti použití:

Pro intenzivní čištění všech dřevěných a korkových podlah s voskováním, olejováním nebo lakováním povrchem. Také pro jiné povrchy, jako např. PVC, Linoleum, dlažba, keramika, přírodní kámen....

Jednoduché odstranění nikotinu, mastnot a nečistot v kuchyni a koupelně.

Omezená použitelnost:

Nepoužívejte na neošetřené dřevěné nebo korkové plochy, mohla by být obtížná další povrchová úprava. U alkalicky citlivých podkladů (např. dub, kaštan) může dojít při nesprávném použití ke změně barevnosti v důsledku vysokého obsahu kyseliny tříslové (provedte zkoušku na skrytém místě)

Příprava:

Ecoline Magic Cleaner koncentrát zředíme 10 krát vodou. (např. 0,5 litru koncentrátu do 5 litrů vody)

Zpracování:

Pomocí Saicos *Ecoline set na údržbu*, mopu, utěrky (nebo odpovídajícího čistícího stroje) nanese roztok rovnoměrně na podlahu. Na plochu roztok nenaléváme a nenecháváme na povrchu louže.

Necháme 5 – 20 minut působit. Během působení nanese na suchá místa roztok znovu.

Uvolněné nečistoty poté setřeme vlhkým *Ecoline set na údržbu*, mopem nebo utěrkou. Následně pak 2-3x setřeme čistou vodou a čistým *Ecoline set na údržbu* nebo vlhkou utěrkou. Následně vysušíme. Tento postup může být dle potřeby opakován.

Ecoline Magic cleaner sprej je připraven přímo k použití a je možné ho nastříkat přímo na ošetřovaný povrch.

Vydatnost: 1 litr koncentrátu stačí na ca. 11 litrů roztoku.

Počet nánosů:

1 nános, u silného znečištění 2.

Doba schnutí: v závislosti na počasí, schne jako normální mokry povrch. (eventuální obnovovací nátěr dřevěného povrchu provedeme po dokonalém vyschnutí)

Jednoduchá údržba:

Po úplném vyschnutí ošetříme povrch s produktem *Ecoline Pflegewachs* (viz. návod). Poškozené voskované / olejované plochy po úplném vyschnutí přebrousíme zeleným nebo černým padem / mřížkou a renovujeme pomocí *Ecoline tvrdého voskového oleje*. Držte se odpovídajícího technického listu.

Údržba pracovních pomůcek: důkladně omýt vodou a nechat vyschnout.

Doba skladovatelnosti: v uzavřených nádobách bez omezení.

Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,995 – 1,025 g/cm³

Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: nehořlavý

Bezpečnostní pokyny-první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Dodatek pro neředěný koncentrát 8125Eco: může způsobit vážné podráždění očí. Po použití si důkladně omyjte ruky. Použijte ochranné rukavice a ochranu očí a obličeje. PŘI KONTAKTU S OČIMA: několik minut opatrně proplachujte vodou. Eventuelně vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Bezpečnostní listy k dispozici na vyžádání.

8125Eco: GISCODE: GU70 . 8126Eco: GISCODE: GU40
GGVSEB / ADR -/-

8125Eco Označení WGK 2 dle německé normy
8126Eco Označení WGK 1 dle německé normy

Ecoline Magic Cleaner / Ecoline Magic Cleaner

technický list

leden 2022

Strana 2/2



Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de