



- » vodou ředitelná
- » chrání a ošetřuje
- » pro fasádní obklady, přesahy střech, balkonové obložení a veřkeré dřevo v zahradě
- » odolnost povětrnostním vlivům
- » odpuzuje vodu a nečistoty

Vlastnosti výrobku:

Transparentní voduředitelný nátěr dřevo v exteriéru s obzvlářt vysokou odolností proti povětrnosti. Zajistí krásné, přirozené zabarvení a dekorativní barevnost. Tato lazura s otevřenými póry umožňuje dřevo dýchat. Jedná se o extrémně odolný, vodu a nečistoty odpuzující nátěr. Redukuje smršřování a bobtnání dřeva. SAICOS Oleřová lazura H₂O chrání dřevo přirozeným způsobem:

Lazura je ideální pro veřkeré dřevěné prvky v exteriéru, vpijí se hluboko do dřeva, udržují ho zdravé a elastické. Nátěr chrání povrch před povětrnostními vlivy, vlhkostí, napadením plísněmi, řasami a houbami. Barevné pigmenty vysokou UV-odolností (s výjimkou bezbarvého) zajistí přirozenou krásu dřeva. SAICOS Oleřová lazura H₂O se trvale spojí se dřevem, proto není potřeba obřušování při renovaci, ani po mnoha letech.

Odstíny:

0601	bezbarvý	transparentní
0609	bílý	transparentní
0611	borovice	transparentní
0630	červeň švédská	transparentní
0031	modřín	transparentní
0671	šed' skalní	transparentní
0082	týk	transparentní
0092	antracit	transparentní

Poznámka:

Vřechny barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem míchatelné.

Při použití více plechovek z různých řarží, tyto dopředu smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle typu dřeviny a textury dřeva je např. rozhodující i broušení. Doporučujeme z těchto důvodů zkušební nátěr na originální dřevinu.

Oblast použití:

dřevěné fasády, podhledy střech, dřevěné stavební konstrukce, balkonové konstrukce, přístřešky pro auta, pergoly, zástěny, mříže, ploty, zahradní domky,

Připrava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý (max. 18 % vlhkosti). Lakované povrchy obruste nebo jinak odstraňte. Plochy dřívě ošetřené SAICOS Oleřová lazura H₂O jen očistíme - není nutné obřoušení. U transparentních nátěrů bude výsledný barevný odstín ovlivněn odstínem natíraného dřeva, doporučujeme provést zkušební nátěr. Pokud je to možné, neošetřené dřevo natřeme před montáží jednou ze vřech stran. Pro dřevo vystavené obzvlářt silným povětrnostním vlivům můžeme použít pro zvýšení ochrany základní nátěr [SAICOS Impregnace dřeva 9004*](#) (nechat schnout min. 4 - 6 hod).

*produkty s biocidy používat opatrně. Před použitím vřdy čtěte etiketu a informace o produktu.

Nanášení:

Nanášení provádíme [SAICOS plochým štětcem](#) nebo [SAICOS válečkem](#) - voda nebo [SAICOS Universální váleček malý](#).

SAICOS Oleřová lazura H₂O je připravena k nátěru, neředit.

Prosím dobře rozmíchat.

Počer nátěrů:

2x SAICOS Oleřová lazura H₂O

První nátěr :

Nanášíme v tenké vrstvě, stejnoměrně ve směru vláken dřeva.

Doba schnutí: min. 6 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu)

Druhý nátěr:

Rovněž nanese tenkou vrstvu ve směru vláken dřeva.

Doba schnutí: min. 6 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu)

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u odborného prodejce.

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 °C a 25 °C

Vydatnost z litru:

1 litr ca. 9m² (2 nátěry na hoblovaný povrch).

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Nenatíráme na zmrzlé dřevo.



Snadn udrba:

SAICOS Olejev lazura H₂O nepotřebuje žádnou speciln udrbu. Znestn můžeme omt nebo ostt vodou.

Renovace:

Při renovaci není nutn ntr obrušovat – zleží na stavu povrchu. V pripad potřeby jen lehce prebrousit a nanst jeden nov ntr SAICOS Olejev lazura H₂O na oištn povrch.

ištn pracovního nn:

Ihned po pouit oistit vodou.

Doba skladovatelnosti:

V uzavench ndobch min. 2 roky.

Tekut produkt není odoln vči mrazu. Skladovn a transport pri teplot nad 5 °C).

Fyzikln vlastnosti:

Hustota: 1,0 – 1,105 g/cm³, dle odstnu

Viskozita: 28–42 sec., 4mm ndoba, DIN 53211.

Zpach: slab / stredn (po prirodnch rostlinnch olejch, po zaschnut bez zpachu

Bod vzplanut: není zpaln

Obsahuje:

Alkydy na bzi prirodnch rostlinnch olej, barevn pigmenty, aditiva, voda.

Bezpenostn pokyny – prvn pomoc:

Nenechvejte vrobek v dosahu dt. Nevkldejte do ndob na jdlo, pit ani jinch ndob urench k uchovn jdla. Škodliv pro vodn organismy, s dlouhodobmi uinky. Zabraňte uvolnn doivotnho psted. Obsah/obal odevzdejte do prmyslov spalovny. Pozor! Pri postriku se mohou vytvet nebezpen respirabiln kapiky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Obsahuje IPBC. Mže vyvolat alergickou reakci.

EU-limit pro ir lak a lazury (kategorie A/e): 130 g/l VOC (2010). SAICOS olejev lazura H₂O obsahuje maximln 130 g/l VOC

Naše technick poradenstv zde uveden, je vydno na zklad našich nejlepch znalost a provedench zkoušek, avak bez zruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provst vlastní zkoušku vrobk od ns zakoupench na jejich vhodnost pro zamyšlen uel. Protože aplikace a zpracovn je mimo nai kontrolu, leží odpovdnost vhradn na zpracovateli. Vydnm novho technickho listu pozbv pedchoz platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de