



- » **speciální nátěr na dřevo pro exteriér i interiér**
- » **bezbarvý, krycí a transparentní odstíny**
- » **extrémně odolný proti UV a povětrnostním vlivům (s výjimkou bezbarvého odstínu)**
- » **na vodní bázi**
- » **rychleschnoucí**

Vlastnosti výrobku:

SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu je krycí nebo transparentní nátěr na dřevo pro exteriér i interiér, který v sobě spojuje přednosti spolehlivých prodyšných olejových nátěrů na dřevo s osvědčenými vlastnostmi vodou ředitelných nátěrů odolných proti znečištění.

Speciální vlastnosti tohoto produktu spočívají především v olejové technologii vyvinuté speciálně pro tento výrobek.

Odpovídá normě DIN 53160 T. 1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování)

SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu chrání dřevo přirozeným způsobem, je obzvláště odolný vůči opotřebení:

Přírodní oleje se vpijí hluboko do dřeva, chrání ho zevnitř a udržují ho elastické. Disperze polymerů chrání povrch proti povětrnostním vlivům a vlhkosti. Barevné pigmenty s vysokou odolností proti UV záření zajišťují trvalou krásu. (s výjimkou bezbarvého)

SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu potřebují jen 2 nátěry na surové dřevo, není nutný základní nátěr.

SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu vytvoří zvláště rovnoměrný, hedvábný, pěkný, hladký povrch, který velmi rychle zasychá.

Nátěr je mimořádně odolný proti povětrnostním vlivům i proti mechanickému poškození (škrábance) – proto je velmi vhodný pro veškeré dřevo v exteriéru. Nátěr se trvale spojí s povrchem dřeva. Je prodyšný, reguluje vlhkost ve dřevě, neloupe se a nepraská. Při renovaci je dostačující pouze jeden nátěr na očištěný povrch.

Odstíny:

7200	Bílý	krycí
7202	Slonová kost	krycí
7223	Oranžovo žlutá	krycí
7230	Červeň švédská	krycí
7235	Červeň rubínová	krycí
7251	Modř hroznová	krycí
7260	Zeleň jedlová	krycí
7271	Šed' achátová	krycí
7273	Šed' ocelová	krycí
7280	Hnědošedá	krycí
7281	Tmavě hnědá	krycí

7291	Šed' antracit	krycí
7292	Borovice	transparentní
7293	Červený cedr	transparentní
7298	Ořech	transparentní
720002	Bezbarvý	transparentní
720009	Bílá	transparentní
720031	Červeň švédská	transparentní
720060	Zeleň jedlová	transparentní
720071	Šed' skalní	transparentní
720082	Týk	transparentní
720086	Dub	transparentní
720091	Eben	transparentní
720092	Antracit	transparentní

Tento systém umožňuje namíchat odstíny dle RAL a NCS.

Poznámka:

Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem smíchatelné. Při použití více plechovek z různých šarží, tyto dopředu smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle typu dřeviny a textury dřeva je např. rozhodující i broušení. Doporučujeme z těchto důvodů zkušební nátěr na originální dřevinu.

Oblast použití:

Veškeré dřevo na domě:

Dřevěné fasády, podhledy střeš, dřevěné stavební konstrukce, balkónové konstrukce, stropní trámy, přístřešky pro auta, okenice (mimo okenních rámců), zahradní brány,...

rovněž pro veškeré dřevo v zahradě:

Pergoly, zástěny, mříže, ploty, brány, zahradní domky, zahradní nábytek ze dřeva, SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu je zdravotně nezávadný a proto je možné ho doporučit i pro interiér. SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu je k dispozici ve stejných odstínech jako a ve stejné kvalitě jako jsou průmyslové nátěry. Informace jsou i v prospektu – průmysl. Speciální barevné odstíny na zakázku.

Příprava:

K zakrytí viditelných suků a zbarvení dřeva doporučujeme použít SAICOS *Universální základní nátěr bílý*. Jako bezbarvý základ doporučujeme SAICOS *Universální impregnace 9004 ** (schnutí min. 4-6 hod.). *Produkty s biocidními látkami používat opatrně. Před použitím prostudujte etiketu a technický list.



Povrch dřeva musí být čistý, suchý (max. 18 % vlhkosti). Případné zbytky předchozích nátěrů odstraňte louhováním nebo broušením. (Konečná zrnitost 120 - 150). Plochy dřeva ošetřené nátěrem SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu nebo jinými prodyšnými nátěry jen očistíme, případně dle potřeby lehce přebrousíme. Brusný prach důkladně odstraníme. Pokud je to možné, natřeme neošetřené dřevo před montáží ze všech stran.

Nanášení:

Nanášení provádíme SAICOS plochým štětcem nebo SAICOS válečkem olej / vosk, SAICOS Universální váleček malý. SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu je připravena k nátěru, neředit. Před použitím dobře rozmíchat.

Počet nátěrů: 2x SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu.

První nátěr :

Nanášíme vydatně, rychle, v pásech. Doba schnutí: cca. 3 - 5 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu)

Druhý nátěr:

Rovněž nanese rychle a v pásech a necháme zaschnout. U světlých nátěrů a velmi tmavého podkladu nebo silně zvětralého dřeva doporučujeme 3 nátěry nebo jeden nátěr se SAICOS Universální základní nátěr bílý. Doba schnutí: cca. 3 - 5 hod, (dle teploty a vlhkosti vzduchu)

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u odborného prodejce.

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 °C a 25 °C

Vydatnost z litru:

1 litr cca. 8,5m² (2 nátěry).

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu

Snadná údržba:

SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Znečištění můžeme omýt nebo očistit vodou. Na případné zelené povlaky je možno použít SAICOS Odstraňovač zeleného povlaku.

Renovace:

Při renovaci není zpravidla nutné povrch obrušovat, záleží na stavu povrchu. Většinou je dostatečně lehké přebroušení a nanesení nového nátěru SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu na očištěný povrch.

Čištění pracovního náčiní:

Ohned po použití vodou.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 2 roky.

Tekutý produkt není odolný vůči mrazu. Transport a skladování v teplotách nad 5 °C

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 1,06 – 1,29 g/cm³

Viskozita: 40-50 sec., 4 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích, po zaschnutí bez zápachu)

Bod vzplanutí: nehořlavý

Složení: polymerní disperze, barevné pigmenty, přísady, voda.

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Při broušení používejte filtr P2. Při stříkání používejte ochranné brýle a kombinovaný filtr A2/P2. Během zpracování a sušení zajistěte důkladné větrání. Při zpracování nejezte, nepijte, nekuřte. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou ihned důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Nářadí čistěte mýdlem a vodou ihned po použití. K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Tekuté zbytky materiálu likvidujte ve sběrně starých nátěrů. Výrobek obsahuje BIT a pyrrithion sodný. Může způsobit alergické reakce. Pozor! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

Bezpečnostní list na vyžádání.

EU-limit pro čirý lak a lazury (kategorie A/e): 130 g/l VOC (2010). SAICOS Bel Air H₂O, barva pro zahradu a fasádu obsahuje maximálně 130 g/l VOC. GISCODE: BSW 20. Identifikace WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli.

Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de